



Boulevard de l'impératrice, 66 B-1000 BRUXELLES

Certificat de conformité du contrôle de production en usine

1148-CPR-20070424

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction :

Produits laminés à chaud en aciers de construction

Produit par ou pour

NLMK La Louvière S.A.

Rue des Rivaux, 2

B-7100 La Louvière

et fabriqué dans les unités de production

La Louvière

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA des normes

EN 10025-1:2004

sous le système **2+** sont appliquées et que

le contrôle de fabrication en usine satisfait à toutes les prescriptions décrites ci-avant.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 20070424 et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les exigences pour les méthodes d'essai et/ou pour le contrôle de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et pour autant que ni le produit, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne soient modifiés de manière significative.

Bruxelles, 20150527

Jacques DEFOURNY, Président du Conseil d'administration



The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website

Certificat CE : Liste des Produits Approuvés

Produits	Qualités et catégories	Dimensions
Norme harmonisée sous la référence : hEN 10025-1 : 2004		
Produits laminés à chaud en aciers de construction selon EN 10025-2 et liste annexée du 27/05/2015		
Produits laminés à chaud en aciers de construction selon EN 10025-5 et liste annexée du 27/05/2015		

Certificat CE : Liste annexée du 27/05/2015

Norme NBN EN 10025-2	
Produit	Epaisseurs
S 235 JR S 235 J0 S 235 J2	de 1.5 mm à 12.7 mm
S 275 JR S 275 J0 S 275 J2	de 1.5 mm à 12.7 mm
S 355 JR S 355 J0 S 355 J2 S 355 K2	de 1.5 mm à 12.7 mm
Norme NBN EN 10025-5	
Produit	Epaisseurs
S 355 J2WP	de 1.5 mm à 12.7 mm